



Strooitabellen Vydate® 10G

HORSTINE FARMERY GRANULAATSTROOIER

Rijtoepassing (1 rotor per uitloop, 1 uitloop per rij)

Voor machines die werken met poelie-combinaties:

rij-afstand cm	dosering kg/ha	poeliecombinatie stepwiel x zaaias, bij rotor:			
		5 mm	6 mm	8 mm	15 mm
50	7,5	4x4	4,5x7		
50	10	7x4,5	4,5x5	4x4	
50	15		5x4	7x4,5	4x5
50	25				5x4
75	10		5x4	7x4,5	4x5

Voor machines die werken met tandwiel-combinaties:

rij-afstand cm	dosering kg/ha	tandwielcombinatie stepwiel x zaaias, bij rotor:			
		5 mm	6 mm	8 mm	15 mm
50	7,5	23x22	22x34	22x34	
50	10	31x22	22x25	22x23	
50	15	38x19	25x19	31x19	19x22
50	25				28x22
75	10	38x19	25x19	31x19	19x22

Volveldstoepassing (twee rotors per uitloop)

Voor machines die werken met poelie-combinaties:

dosering kg/ha	poeliecombinatie stepwiel x zaaias, bij rotor:			
	5 mm	6 mm	8 mm	15 mm
20	4,5x5	4x7	4,5x7	
40		4x4		4,5x7

Voor machines die werken met tandwiel-combinaties:

dosering kg/ha	tandwielcombinatie stepwiel x zaaias, bij rotor:			
	5 mm	6 mm	8 mm	15 mm
20	28x31	19x34	22x34	
40		23x22		22x34

De aangegeven instellingen zijn in afdraaiproeven vastgesteld en moeten als richtlijn worden beschouwd. De gekozen instelling dient altijd in de praktijk, bij voorkeur op het veld zelf, te worden gecontroleerd.

® Geregistreerd handelsmerk van DuPont