



## Strooitabellen Vydate® 10G

### **ZEEMAN MICROZAAIER**

Uitvoering: 6 uitlopen met standaardnok.

Bedbreedte 1,50 (netto 1,20)

Uitgangspunt: 40 kg produkt per hectare toegepast óp het bed, dat is op het perceel dus 32 kg produkt per hectare.

<b>Versnellingsbak</b>	laag	laag	hoog	hoog
<b>snelheid motor</b>	laag	hoog	laag	hoog

Werksnelheid (km/uur)	opening schuifrad (mm.)			
	14	10	4	2
1	21	15	5	4
1,5	28	20	7	5
2		25	9	6
2,5		29	11	7
3			13	8
3,5			15	9
4			16	11
4,5			18	12
5			20	13
5,5			22	14
6			24	15
6,5			25	16
7			27	18
7,5			29	19
8				20
8,5				21
9				22
9,5				23
10				

Bedbreedte 1,80 (netto 1,50)

Uitgangspunt: 40 kg produkt per hectare toegepast óp het bed, dat is op het perceel dus 33,3 kg produkt per hectare.

<b>Versnellingsbak</b>	laag	laag	hoog	hoog
<b>snelheid motor</b>	laag	hoog	laag	hoog

werksnelheid (km/uur)	opening schuifrad (mm.)			
	1	18	12	5
1,5	26	18	7	4
2		25	9	6
2,5			11	7
3			14	9
3,5			16	10
4			18	12
4,5			20	13
5			23	15
5,5			25	16
6			27	18
6,5			30	19
7				20
7,5				22
8				23
8,5				25
9				26
9,5				28
10				29

De aangegeven instellingen zijn in afdraaiproeven vastgesteld en moeten als richtlijn worden beschouwd. De gekozen instelling dient altijd in de praktijk, bij voorkeur op het veld zelf, te worden gecontroleerd.

® Geregistreerd handelsmerk van DuPont