

Strootabellen Vydate® 10G

ZEEMAN MICROZAAIER

Uitvoering: 6 uitlopen met standaardnok.

Bedbreedte: 1,50 (netto 1,20)

Uitgangspunt: 40 kg produkt per hectare toegepast óp het bed, dat is op het perceel dus 32 kg produkt per hectare.

Versnellingsbak	laag	laag	hoog	hoog
Snelheid motor	laag	hoog	laag	hoog

Werksnelheid (km/uur)	opening schuifrad (mm.)			
	14	10	4	2
1	21	15	5	4
1,5	28	20	7	5
2		25	9	6
2,5		29	11	7
3			13	8
3,5			15	9
4			16	11
4,5			18	12
5			20	13
5,5			22	14
6			24	15
6,5			25	16
7			27	18
7,5			29	19
8				20
8,5				21
9				22
9,5				23
10				

Bedbreedte: 1,80 (netto 1,50)

Uitgangspunt: 40 kg produkt per hectare toegepast óp het bed, dat is op het perceel dus 33,3 kg produkt per hectare.

Versnellingsbak	laag	laag	hoog	hoog
Snelheid motor	laag	hoog	laag	hoog

Werksnelheid (km/uur)	opening schuifrad (mm.)			
	18	12	5	3
1	18	12	5	3
1,5	26	18	7	4
2		25	9	6
2,5			11	7
3			14	9
3,5			16	10
4			18	12
4,5			20	13
5			23	15
5,5			25	16
6			27	18
6,5			30	19
7				20
7,5				22
8				23
8.5				25
9				26
9,5				28
10				29

De aangegeven instellingen zijn in afdraaiproeven vastgesteld en moeten als richtlijn worden beschouwd. De gekozen instelling dient altijd in de praktijk, bij voorkeur op het veld zelf, te worden gecontroleerd.

® Geregistreerd handelsmerk van Corteva Agriscience.